

CLAUSTRA À LAMES PIVOTANTES

DESCRIPTION

Claustra en bois composé de tasseaux (Picea abies) de section 92x20 mm (largeur x épaisseur).

ESPÈCES DE BOIS	Picea abies (Épicéa commun)
QUALITÉ DE SURFACE	Raboté avec arêtes chanfreinées
RECOMMANDATIONS	Nous recommandons d'appliquer un protecteur de type vernis adapté au bois afin de favoriser sa durabilité et son évolution dans le temps.
ENTRETIEN	Pour éliminer la saleté ambiante générale, comme les particules de poussière, effectuer un nettoyage à sec avec un chiffon ou un aspirateur. Éviter les produits de nettoyage agressifs tels que les solvants ou produits similaires.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-MÉCANIQUES		Norme
Classe d'usage	1, intérieur sec	UNE-EN 335 2013
Réaction au feu	Classe D-s2, d0	UNE-EN 14915 : 2013+A1:2017
Émission de formaldéhyde	E1, faible teneur en formol	UNE-EN 13986 ; UNE-EN 717-1 : 2006

*Conformité REACH (formaldéhyde) : Cet article est fabriqué en bois massif naturel. Conformément à l'Annexe XVII, entrée 77, paragraphe 3(A) du règlement REACH, il est exempté des limitations d'émission car il ne contient que le formaldéhyde potentiellement présent de manière naturelle dans la matière première.

DIMENSIONS

Profil	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)		
à lames pivotantes	2540	500	100		
	Éléments diviseurs				
	n° de lames par claustra		Section des lames(mm)		
5		92x20			
Variation d'épaisseur au sein d'un panneau : ± 0,5 mm					
Rectitude des chants : 1 mm/m					
Équarrissage : 1 mm/m					

INFORMATIONS

Matériau issu de forêts exploitées selon une gestion responsable et durable, accrédité par le label PEFC.

Le bois est un produit naturel, décoratif et d'une grande esthétique. Il est en mouvement continu de dilatation et de contraction pour atteindre l'équilibre avec les conditions environnementales changeantes. Ce mouvement, associé aux tensions internes du bois, peut provoquer des voilements et des fentes.

* Les données de tolérance correspondent au processus de rabotage et d'usinage. Cette valeur peut varier si les conditions environnementales changent considérablement. Il est donc recommandé de procéder à un acclimatation du bois sur le lieu de montage avant l'installation.